

آسیای گلوله‌ای خمه‌ای ۱۳×۳۰ (طول×قطر)



آسیای گلوله‌ای خمه‌ای کانی کاران آسیا مشابه آسیای گلوله‌ای مدل ۱۲×۵ شرکت دنور می‌باشد. با این آسیا می‌توان آسیای گلوله‌ای در مدار بسته با کلاسیفایر و یا هیدروسیکلون را شبیه سازی کرد. برای این منظور مقدار مشخصی ماده معدنی به مدت معین در دانسیته جامد از پیش تعیین شده وارد آسیا می‌شود. سپس پالپ از آسیا تخلیه و طبقه بندی می‌شود. مواد درشت‌تر از اندازه دلخواه دوباره به آسیا برگشت داده شده و سیکل تکرار می‌شود تا تمام ماده معدنی به اندازه دلخواه برسند. در این آسیا به علت استفاده کم از آب شستشو حجم پالپ حداقل خواهد بود به همین علت می‌توان پالپ را به طور مستقیم به سلول فلوتاسیون انتقال داد. تخلیه این آسیا به راحتی انجام شده و در هنگام

تخلیه گلوله‌های در داخل آسیا باقی می‌ماند. در این آسیا با برداشتن درب جلوی آسیا در صورت نیاز امکان هوادهی پالپ داخل آسیا فراهم می‌شود. این آسیا برای انجام آزمایش‌های آمالگاماسیون کنسانتره فلوتاسیون و میز لرزان نیز قابل استفاده است. بدنه‌ای خمه‌ای این آسیا از فولاد آلیاژی ضد سایش ریخته‌گری شده است و دارای ظرفیت ۲-۴ کیلوگرم در هر نوبت آسیا می‌باشد. میزان گلوله‌ای پیشنهادی برای این آسیا ۱۸ کیلوگرم گلوله با اندازه‌های مختلف می‌باشد.

کانی کاران آسیا

سایر مشخصات فنی

مدل	اندازه (mm)	وزن گلوله (kg)	موتور (kW)
KBM-3013	۳۰۰×۱۳۰	۱۸	۰/۳۷
مدل	ابعاد کلی دستگاه (mm)		
	طول	عرض	ارتفاع
KBM-3013	۷۰۰	۷۰۰	۱۱۵۰
			وزن تقریبی حمل (kg)
			۱۶۰

ویژگی‌های شاخص

- بدنه ریخته‌گری ضد سایش
- باردهی و تخلیه آسان
- قابلیت نصب و جابجایی آسان
- بدنه و ساختار نگهدارنده مستحکم
- گلوله ضد سایش
- رنگ بدنه الکترواستاتیک
- تایمر دیجیتال