

سنگ شکن مخروطی آزمایشگاهی



سنگ شکن مخروطی شرکت کانی کاران آسیا را می‌توان در آزمایشگاه به عنوان سنگ شکن مرحله دوم و یا مرحله سوم مورد استفاده قرار داد. در صورتی که تناژ مواد ورودی اندک باشد می‌توان از این دستگاه به عنوان جایگزین دستگاه سنگ شکن غلتکی استفاده کرد. این سنگ شکن جهت خردایش بار ورودی با ابعاد ۱۲ میلیمتر طراحی شده است. ابعاد محصول این سنگ شکن تا زیر ۲ میلیمتر قابل تنظیم است. نحوه تنظیم گلوگاه خروجی به صورت پیچی بوده و میتوان از ۲ تا ۵ میلیمتر ابعاد خروجی را تنظیم کرد. عملکرد این سنگ شکن به علت عدم استفاده از گیربکس بسیار نرم و بی صدا می‌باشد. این دستگاه در حالت پر به راحتی کار می‌کند بنابراین پس از باردهی در داخل قیف عمل خردایش به طور پیوسته انجام شده و نیاز به باردهی کنترل شده توسط اپراتور نیست. محصول خردایش در داخل ظرفی در زیر سنگ شکن جمع‌آوری شده و از ریخت و پاش و در نتیجه هدر رفت آن جلوگیری می‌شود.

کانی کاران آسیا

سایر مشخصات فنی

مدل	اندازه بار ورودی (mm)		اندازه محصول (mm)	موتور (kW)
	KCC-6	۱۲	۲	
مدل	ابعاد کلی دستگاه (mm)			وزن تقریبی حمل (kg)
	طول	عرض	ارتفاع	
KCC-6	۸۰۶	۵۶۵	۷۰۵	۱۶۰

ویژگی‌های شاخص

- الکتروموتور ایرانی سه فاز
- بدنه ریخته‌گری ضد سایش
- منتل و کانکیو سخت کاری شده
- باردهی و تخلیه آسان
- کارکرد روان و بی صدا
- عدم نیاز به خوراک‌دهی پیوسته توسط اپراتور
- قابلیت نصب و جایابی آسان
- بدنه و ساختار نگهدارنده مستحکم
- رنگ بدنه الکترواستاتیک