

پودر کن رینگی دستی



جهت تهیه نمونه معرف برای آنالیز شیمیایی همگن سازی و کاهش اندازه از اهمیت بسزای برخوردار است. استفاده از پودر کن دیسکی شرکت کانی کاران آسیا بهترین گزینه برای این منظور می باشد. این دستگاه با دیدگاه مهندسی برای پودر کردن مواد با سختی های مختلف طراحی شده است. بار ورودی این دستگاه زیر ۵ میلی متر و ابعاد محصول آن زیر ۷۵ میکرون می باشد. حرکت لرزشی افقی به همراه فرکانس بالای لرزش موجب کاهش زمان پودر کردن مواد در این دستگاه می شود. اصول کارکرد این دستگاه بر اساس فشار، ضربه و سایش می باشد. این عملکرد توسط دو رینگ که در داخل هاون قرار دارد ایجاد می شود. مکانیزم حرکت رینگ در داخل هاون به صورت افقی است که توسط یک موتور خارج از مرکز که در زیر هاون قرار دارد ایجاد می شود. این دستگاه در مدل های مختلف، دستی، پنوماتیکی، تک دور، دو دور، هاون با حجم های مختلف و جنس های مختلف و تعداد هاون های مختلف تولید می شود که موجب آزادی عمل در

انتخاب مدل مناسب می شود. مدل KRP-1001M دستی آسیای رینگی و تک هاون می باشد.

سایر مشخصات فنی KRP-1001M

موتور (کیلووات)	وزن نمونه (گرم)	تعداد هاون ها	حجم هاون (میلی لیتر)
۱/۱	۱۵۰	۱	۱۰۰
ابعاد کلی دستگاه (میلی متر)			
طول	عرض	ارتفاع	وزن تقریبی حمل (کیلوگرم)
۱۰۴۰	۶۰۰	۱۱۰۰	۲۷۱

ویژگی های شاخص

- موتور الکتریکی ایرانی سه فاز
- درب ایمنی
- دارای اورینگ جهت آبندی و جلوگیری از هدر رفتن نمونه
- حرکت لرزشی صفحه ای جهت افزایش سرعت خردایش
- محافظه عایق سروصدا
- مجموعه هاون و رینگ از جنس آلیاژ منگنز دار ضد سایش
- آلودگی کم نمونه
- تایمر دیجیتال
- گیره بستن درب هاون با طراحی ویژه جهت سهولت کار
- رنگ بدنه الکترواستاتیک



کانی کاران آسیا (با مسئولیت محدود) طراحی، ساخت و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی



سیستم دستگیره (کلمپ)