

### شیکر سرنده آویز

کنترل کارآمد مدار آسیاکنی بستگی به آنالیز سرندهی دقیق با ورودی و محصول آن دارد. با سرنده آویز کانی کاران امکان آنالیز سرندهی تعدادی زیادی نمونه در زمان و هزینه کم فراهم می شود. به همین خاطر مناسب برای آزمایشگاه های فرآوری، زمین شناسی، عمران و مکانیک خاک می باشد. حرکت ژیراتوری مکانیزم سرنده لرزان آویز به نحوی است که مواد به سرعت و بدون چسبیدن و اگلومره شده از سرنده عبور می کند. دستگاه شامل نگهدارنده سرنده، پایه، مکانیزم لرزاننده سرنده می باشد. این دستگاه ظرفیت ۸ سرنده را داراست که در صورت استفاده از سرندهای نیم قد تعداد آن تا ۱۶ سرنده قابل افزایش است. مدل استاندارد این دستگاه استفاده از سرندهای ۲۰ سانتیمتر است اما دستگاه قابل ساخت برای هر اندازه سرنده می باشد. دستگاه قابل ساخت با تایمر جهت کنترل زمان سرنده کردن می باشد. این دستگاه قابل استفاده به صورت تر و خشک می باشد.

### ویژگی های شاخص

- ساختار ساده
- قابل استفاده به صورت تر و خشک
- قابل ساخت برای سرندهای با اندازه های مختلف
- سرعت و دقت بالای عملیات تجزیه سرنده
- بدنه و ساختار نگهدارنده مستحکم
- رنگ الکترواستاتیک
- قیف و پن استیل
- بدون آلودگی صوتی

### سایر مشخصات فنی

مدل	اندازه سرنده (mm)	حداکثر تعداد سرنده	توان موتور (kW)	ابعاد کلی (mm)			وزن تقریبی حمل (kg)
				طول	عرض	ارتفاع	
KSS-208	۲۰۰	۸	۰٫۳۷	۷۲۰	۶۲۰	۲۰۰۰	۷۰